

# HTT 5 AM

MELEG LEVEGŐS KÉZSZÁRÍTÓ

TERMÉKSZÁM: 182052

A HTT gyártási szériájú kézzárítók fűjják a legerősebben a levegőt. A rendkívül nagy átáramló levegőmennyiségnek köszönhetően egészen rövid szárítási időket biztosítanak. Így ezek a készülékek nagy teljesítményükkel a kézzárítók leggyorsabb, leggazdaságosabb és leghigiénikusabb modelljei közé tartoznak. Ezekkel a tulajdonságaikkal a HTT készülékek különösen jól használhatók nagy forgalmú nyilvános illemhelyeken és fürdőkhöz. Például pályaudvarokon, repülőtereken vagy a vendéglátóiparban. A HTT modellek kivétel nélkül érintésmentes infravörös közelségérzékelő elektronikával működnek. Az bekapcsolja a kézzárítót, amikor kezünket 6-12 cm távolságban a levegő kilépőnyílása alá dugjuk. Majd ismét kikapcsolja azt, amint elvesszük a kezünket. Az alumínium présöntvényből készült, ellenálló fényezésű ellátott erős burkolatok ezáltal hosszú távon tisztának tűnnek.



## A legfontosabb jellemzők

Meleg levegős kézzárító

Alumínium présöntvényből készült burkolat antracit-metál színben

2 600 W fűtőteljesítmény

Rövid szárítási idő

Érintésmentes, higiénikus működés

Különösen halkan működik.

A vandalizmus ellen védett kivétel az ütésálló fémburkolatnak köszönhetően



Típus	HTT 5 AM	HTT 5 SM	HTT 4 WS
Megrendelészám	182052	182053	074464
Névleges teljesítmény	2600 W	2600 W	2600 W
mélység	230 mm	230 mm	230 mm
Magasság	266 mm	266 mm	250 mm
Szélesség	257 mm	257 mm	238 mm

## Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	1/N ~ 220-240 V	1/N ~ 220-240 V	1/N ~ 220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V V
Névleges áram	11.3 A	11.3 A	11.3 A
Üzemi zajszint	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)
Levegősebesség	28 m/s	28 m/s	28 m/s
Levegőkapacitás	250 m <sup>3</sup> /h	250 m <sup>3</sup> /h	250 m <sup>3</sup> /h
Védettség (IP)	IP23	IP23	IP23
Védelmi osztály	II	II	II
Ház anyaga	Alu présöntvény	Alu présöntvény	Műanyag
Súly	4,20 kg	4,20 kg	2,70 kg
Szín	antracit-metál	ezüst-metál	alpinfehér



<b>Típus</b>	<b>HTT 5 WS</b>
<b>Megrendelészám</b>	074465
<b>Névleges teljesítmény</b>	2600 W
<b>mélység</b>	230 mm
<b>Magasság</b>	266 mm
<b>Szélesség</b>	257 mm

#### Műszaki adatok

<b>Hálózati csatlakozás</b>	1/N ~ 220-240 V
<b>Frekvencia</b>	50/60 Hz
<b>Névleges feszültség</b>	230 V
<b>Névleges áram</b>	11.3 A
<b>Üzemi zajszint</b>	68 dB(A)
<b>Levegősebesség</b>	28 m/s
<b>Levegőkapacitás</b>	250 m <sup>3</sup> /h
<b>Védettség (IP)</b>	IP23
<b>Védelmi osztály</b>	II
<b>Ház anyaga</b>	Alu présöntvény
<b>Súly</b>	4,20 kg
<b>Szín</b>	szignálfehér, RAL 9003

## **Szerviz**

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az [info@stiebel-eltron.hu](mailto:info@stiebel-eltron.hu) címre.

## **Viszonteladó partnereink**

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: [www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink](http://www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink)

## **Beszerelés**

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.