

A melegvíz forrása



MAG pro átfolyós vízmelegítő

Hagyomány és minőség

A Vaillant 1924 óta gyárt gázüzemű, átfolyós vízmelegítőket, amelyek a folyamatos továbbfejlesztésnek köszönhetően megbízhatóan biztosítják a tökéletes melegvíz-komfortot.

Jellemzők:

- Órlángos, átfolyós rendszerű, használati melegvíz-készítés 10 liter / perc melegvíz-teljesítmény ($\Delta t = 25 \text{ K}$), Supral® bevonatú hőcserélő a tartósság jegyében,
- Egyéni hőmérséklet beállítási lehetőség, kézi teljesítményválasztás, könnyű kezelhetőség
- beépített füstgáz-visszáramlás érzékelő,
- jól bevált piezo gyújtás.

Egyszerű szerelés és karbantartás

Az MAG pro vízmelegítő szerelési munkáihoz mindössze néhány alapvető műveletre van csak szükség. A karbantartás is egyszerűen és gyorsan elvégezhető.

Az MAG pro mindenhol teljesíti feladatát

Akár lakáskorszerűsítésről, akár új épületről van szó, bármely építészeti kialakítás esetén akad megfelelő hely az MAG pro vízmelegítő számára, ahol a légellátás és a megfelelő égéstermék-elvezetés feltételei biztosítottak. Ezt

- a készülék kompakt méretei,
- letisztult, egyszerű megjelenése,
- az alacsony felületi hőmérséklet teszi lehetővé.

Piezo-gyújtás: gombnyomásra üzemkés

Gyufa nélkül, egyszerű kézmozdulattal lobbantható lángra az MAG pro vízmelegítő gyújtólángja, amely a melegvízcsap kinyitásakor indítja a gázégőt.



Melegvíz minden mennyiségben

Az MAG pro vízmelegítők az átfolyós rendszerű melegvíz-készítés elve alapján működnek. Ennek során a készülék addig melegíti a bejövő hidegvizet a beállított hőmérsékletre, amíg a melegvíz-érvételre szükség van. A készülék előnyei:

- a beállítási tartományokon belül tetszés szerinti mennyiségű, kívánt hőmérsékletű melegvíz
- a készülék csak akkor üzemel, ha melegvíz-fogyasztás van.
- elmarad a hosszú csővezeték vagy a melegvíz-tárolóban lévő vízmennyiség állandó hőmérsékleten tartása okozta hővesztés.

MAG pro 10-0 XZ		
Névleges hőteljesítmény	kW	17,4
Névleges hőterhelés	kW	20,5
Hőmérsékletválasztó gomb		
>forró< állás $\Delta T=50 \text{ K}$	l/perc	3,2-5
>meleg< állás $\Delta T=25 \text{ K}$	l/perc	7,2-10
Gázterhelés:		
Földgáz "H"	m ³ /óra	1,95
Földgáz "S"	m ³ /óra	2,33
Csatlakozó gáznyomás	mbar	25
Hidegvíz/melegvíz-csatlakozás	Zoll	R ¹ / ₂
Gázcsatlakozás	Zoll	R ³ / ₄
Füstgáz csatlakozás	Ø mm	110
Magasság (deflektorral)	mm	634
Szélesség	mm	310
Mélység	mm	272
Tömeg	kg	10

Az Ön Vaillant partnere:

