Elektronikus mosó és nyomásellenőrző egység olajmentes kompresszorral

REMS Multi-Push

VILÁGÚJDONSÁG!

EN 806-4

ZVSHK-használati utasítás

T 82-2011[1)]

T 84-2004[2)]

REMS

for Professionals

Csakis egy gép több mint 10 programmal az öblítéshez a nyomáspróbákhoz, sűrített levegővel az ivóvíz rendszerekben és fűttés instalációkhoz is:

- víz és levegő keverékkel való öblítés
- fertőtlenítés, tisztítás, konzerválás*
- nyomáspróba, szivárgáspróba sűrített levegővel
- nyomáspróba, szivárgáspróba vízzel (A, B, C tesztelésmóddal is)
- pneumatikus szivattyú
- pneumatikus szerszámok használata

Legegyszerűbb használat 26 nyelven. Állandó munkafolyamat megfigyelés a használat közben. Naplózás. USB-kapcsolódással.

*2014 tavaszától folyamatos ingyenes softwér aktualizáció

Átlöblítés
Öblítés ivóvíz vízzel vagy víz és levegő éssűrített levegő impulzusokkal az EN 806-4:2010 szabványnak és a Zentralverband Sanitär Heizung Klima (Németország) T 84-2004 „Ivóvizes berendezések öblítése, fertőtlenítése és üzembe állítása” adatlapjának megfelelő ivóvizes berendezések átöblítése vízzel vagy víz-levegő keverékkel intermittáló sűrített levegő alkalmazásával, valamint radiátorok és felületfűtési rendszerek átöblítése. Valamint csővezetékrendszerek átöblítése víz-levegő keverékkel konstans sűrített levegő alkalmazásával.

Fetőtlenítés, tisztítás, konzerválás
Ivóvizes berendezések, valamint más csővezetékrendszerek fertőtlenítése az EN 806-4:2010 szabványnak és a Zentralverband Sanitär Heizung Klima (Németország) T 84-2004 „Ivóvizes berendezések öblítése, fertőtlenítése és üzembe állítása” adatlapjának megfelelően. Radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztítása és karbantartása. Különféle kiegészítő anyagok fertőtlenítéshez, tisztításhoz és karbantartáshoz (lásd a 102. oldalon) különféle alkalmazásoknál. Egység a kiegészítő anyagok adagolására, tartozékként kapható*.

Nyomáspróba, szivárgás próba sűrített levegővel.
A sűrített levegővel történő, szivárgás ellenörzés a Zentralverband Sanitär Heizung Klima (Németország) T 82-2011 „Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése” adatlapjának megfelelő ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése sűrített levegővel, illetve más egyéb csővezetékrendszerek és tartályok nyomásállóságának és tömítettségének az ellenőrzése.

A vízvezeték rendszerek terhelési tesztelése sűrített levegövel a Zentralverband Sanitär Heizung Klima (Németország) T 82-2011 „Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése” adatlapjának megfelelő ivóvizes berendezések terhelhetőségének ellenőrzése sűrített levegővel, illetve más egyéb csővezetékrendszerek és tartályok ellenőrzése.

Nyomáspróba víz segítségével
REMS Multi-Push SLW hydropneumatikus vízszivattyúval a hydrosztatikus vízszivattyúval az ivóvízrendszerek hidrosztatikus teszteléséhez az EN 806-4:2010, vizsgálati módszer A, B vagy C, ill. vizsgálati módszer B módosított, a kézi T 82-2011 "szivárgás vizsgálata ivóvíz" Central Union a német vállalatok területén Víz-, fűtő-és légkondicionáló (Zentralverband Sanitär Heizung Klima), és végre nyomást tesztek és szivárgás-ellenőrzésének más csőrendszerek és tartályok.

Pneumatikus szivattyú 20
Pneumatikus szivattyú a mindenféle edények tarályok ellenőrzött feltöltéséhez sűrített levegő ≤ 0,8 MPa/8 bar/ 116 psi, automatikus kikapcsolással egy előre beállított nyomás alapján, pl levegő szivattyúzás a tartályokba vagy abroncsokba.

Pneumatikus szerszámok müködtetése 21
Csatlakozó a pneumatikus szerszámokhoz ≤ 230 Nl/min, beállítható,a szükséges levegőmennyiség az adott pneumatikus szerszámnak megfelelően. Manométer hogy ellenőrizzék a szállított levegő nyomását a sűrített elvegő tartályban.Pneumatikus csö, gyorscsatlakozóval NW 7,2 mint tartozék.

Naplózás
Az öblítő és egyébb tesztelő programok eredményeit a kiválasztott nyelven és dátummal, idövel és naplózás számmal el lehet menteni arhíválás céljából az USB stcikre vagy ki lehet nyomtatni. A külsö berendezések (mint pl. mint számítógép, táblagép, okostelefon). Pontosítani lehet az adatokat mint pl. ügyfél neve, projekt száma, vizsgáztató, stb.

Nyomás és szivárgás próba, víz segítségével

Fűttésrenszerek és talajfűttések öblítése

REMS Multi-Push

REMS Multi-Push SL Set. Elektronikus mosó- és nyomásellenőrző egység olajmentes kompresszorral. Csővezetékrendszerek vízzel vagy víz-levegő keverékkel történő öblítéséhez, fertőtlenítéséhez, tisztításához és karbantartásához, csővezetékrendszerek és tartályok nyomásállóságának és tömítettségének sűrített levegővel történő ellenőrzésére, sűrített levegős szivatytyúként bármely típusú tartály sűrített levegővel való szabályzott feltöltésére, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/ 116 psi, illetve ≤ 230 Nl/perc levegőigényű sűrített levegős szerszámok üzemeltetésére. Bemeneti és vezérlőegység. Dugattyúlöketes kompresszor forgattyús hajtással, kondenzátoros motor (230 V, 50 Hz, 1500 W). Személyvédelmi kapcsoló (PRCD). 2 db szívócső/ nyomótömlő 1", 1,5 m hosszú, csavaros kupakkal 1", 1 db légtömő 8 mm, 1,5 m hosszú, gyorscsatlakozókkal DN 5, a nyomáspróbához sűrített levegővel. Be- és kimenetek zárója. Hordozható acélcső keret. A kiegészítő anyagok adagolóegysége nélkül. Kartondobozban. ahrbares Stahlrohrgestell.

Cikk-sz. 115610

REMS Multi-Push SLW Set. Mint 115610 cikkszám, mi több hidropneumatikus vízszivattyúval, 1 db nagynyomású csővel ½", 1,5 m hosszú, tömlőcsatlakozó ½ "elvégzésére nyomás tesztek és szivárgás teszt csövek és víztartály segítségével..

Cikk-sz. 115611

Ivóvízrendszerek öblítése

REMS Multi- Push –Elektronikus mosó és nyomásellenőrző egység olajmentes kompresszorral

Csupán egyetlen eszköz a csővezetékrendszerek vízzel vagy víz-levegő keverékkel, történő öblítéséhez, fertőtlenítéséhez, tisztításához és karbantartásához,csővezetékrendszerek és tartályok nyomásállóságának és tömítettségének sűrített levegővel vagy vízzel történő ellenőrzésére (pl. ivóvizes berendezések, radiátorok,felületfűtési rendszerek), sűrített levegős szivattyúként bármely típusú tartály sűrített levegővel való szabályzott feltöltésére (pl. kiegyenlítőtartályok vagy gumiabroncsok felpumpálása), illetve sűrített levegős szerszámok üzemeltetésére.

1 Nagy teljesítményű, kompakt elektronikus mosó- és nyomásellenőrző egység olajmentes kompresszorral. Könnyen tárolható, hordozható, REMS Multi-Push SL csak 37 kg, REMS Multi-Push SLW csak 39 kg.

2 Mérö és nyomásellenőrző berendezés, automatikusan arhíválja az öblítés és a nyomáspróba eredményeit.

3 Biztonsági szerkezet, amely megakadályozza a csővezeték szennyeződését, amit a visszaszivárgás okozhat. Nyomáscsökkentő szelepek, a nyomás csökkentéséhez. Szűrő kondenzátum és szilárd 5 µm.

4 Nagyméretű acél csőváz, mint tartályt a sűrített levegőre.

5 Kettő praktikus fogantú a könnyebb áthelyezés érdekében.

6 Helytakarékos, lehajtható fogantyú a könnyű manipulálás érdekében.

7 Mobilis acél csöves szerkezet 2 gumírozott görgő a könnyű szállításhoz, 2 stabil láb.

8 Összekötő kábel beépített kapcsolóval (PRCD).

9 Védőfedél és dugók be-és kimenetek elzárásához a REMS Multi-Push tömlőihez, a szennyeződés megelőzése szállítás és tárolás során.

10 **REMS Multi-Push SLW** továbbá hidropneumatikus vízszivattyúval, elengedhetetlen a tartályokban és vezetékekben a viznyomás eléréséhez a hidrostatikus mérések közben.

11 **Kompresszor**
Bevált, nagy teljesítményű, olajmentes dugattyús kompresszor, forgattyús hajtás, kondenzátor motor 230 V, 1500 W.

12 Nyomásmérő a tartályban a sűrített levegő által létrehozott noymás megjelenítésére. A vészleállító gomb.

13 **Indító és vezérlő egység**
Egyszerű vezérlés. Egyszerű kezelés. Több mint 10 öblítő- és ellenőrzőprogram menün keresztül történő megadása és vezérlése 26 nyelven a gyárilag beállított ellenőrzési kritériumok (a vizsgálat lefutása, nyomása és időtartama) és a megadott adatok felhasználó általi módosítási lehetőségével a használat helyén érvényes országos biztonsági rendelkezéseknek, szabályoknak és előírásoknak való megfelelés érdekében. A dátum és időpont formátumának, valamint különféle mértékegységeknek a kiválasztása. Bemeneti és vezérlőegység 3"-es modern LCD-kijelzővel, 76 mm-es képernyőátmérővel (128 × 64 pixel). Szünetmentes folyamatfelügyelet a programok lefutása során. USB-aljzat USB-stick vagy nyomtató csatlakoztatásához.

14 USB-aljzat USB-stick vagy nyomtató csatlakoztatásához. A legújabb verzió a szoftver a bemeneti és a vezérlőegység keresztül érhető csatlakozó USB memória letölthető www.rems.de → Letöltések → Software.

15 Átlátszó szívó / nyomó tömlő 1" szövet betéttel, 1,5 m hosszú cső csavaros kupakkal 1"-öblítésre, fertőtlenítő, tisztító-, konzerválás -és nyomásteszt vízzel.

16 Tömlő a sűrített levegőre 8 mm, 1,5 m hosszú, gyorscsatlakozóval DN 5, a nyomáspróbákhoz sűrített levegővel.

17 Nagynyomású tömlő ½", szövet betéttel, 1,5 m hosszú, tömlő csavaros kupakkal ½", a nyomáspróbákhoz vízzel.

18 A tömlő be- és kimenetét záró kupak, védelemmel az elvesztés ellen, megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön a csőbe a szállítás és a tárolás során.

19 Csatlakozó tömlő a maradék víz kifújásához a REMS Multi-Push a tömlőjéböl, tartozékként.

Tartozékok

Finomszűrő 50 µm-es finomszűrő betéttel,
cserélhető, nagy méretű szennyfogó tartállyal — Cikk-sz. 115323

50 µm-es finomszűrő betét, 50 µm-es finomszűrő betéttel rendelkező finomszűrőhöz — Cikk-sz. 043052

Csatlakozótömlő kompresszorhoz/vízcsatlakozáshoz
a vízmaradványok kifúvására a REMS Multi-Push egységből és a szívó-/nyomástömlőkből a munkavégzés befejezése után — Cikk-sz. 115618

Manométer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, nyomás és tömítettség ellenőrzésére csővezetékrendszerekben és tartályokban 6 MPa/60 bar/870 psi nyomásig. — Cikk-sz. 115140

Finom beosztású manométer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi
nyomás és tömítettség ellenőrzésére csővezetékrendszerekben és tartályokban 1,6 MPa/16 bar/232 psi nyomásig. — Cikk-sz. 115045

Finom beosztású manométer, p ≤ 250 hPa/250 mbar/3,6 psi,
nyomás és tömítettség ellenőrzésére csővezetékrendszerekben és tartályokban 250 hPa/250 mbar/3,6 psi nyomásig. — Cikk-sz. 047069

NW 7,2 nyomótömlő-csatlakozó
sűrített levegős szerszámok csatlakoztatására, NW 7,2 gyorscsatlakozóval — Cikk-sz. 115621

Follow us:

www.rems.de
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools

Árusítás csak a szakkereskedelmen keresztül.

REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: HUN@rems.de
www.rems.de

Kötetlen bemutató REMS szakemberek által. Keressenek bennünket.

Lenkovics Levente
Mobil: 06 30 / 698 83 91

Csöke József
Mobil: 06 30 / 371 49 63

Pongrácz Emil
Mobil: 06 30 / 698 83 89

[1] Szivárgáspróba az ivóvízrendszerekhez, sűrített levegővel a T 82-2011 előírás szerint „az ivóvízrendszerek szivárgáspróbája" Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Németrország előírása alapján.
[2] Az ivóvízrendszerek fertőtlenítése az EN 806-4:2010 előírás szerint T 84-2004 „fertőtlenítés, átöblítés és üzembe hozatal" a Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Németrország előírása alapján.

01/14 094108 HUNoP · Változtatások és tévedések joga fenntartva. © Copyright 2014 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Kötetlen árajánlat. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

4 039976 136402